



## Máquina de aplicar etiquetas SAZI Mod. 118

## **Beneficios:**

- Sistema 2 en 1, aplica etiquetas (transfer y textiles), graba en caliente.
- Fácil regulación del cargador, según las etiquetas.
- Cambio rápido de la placa de caliente.
- Accionamiento por la "entrada de mesa" para dar más seguridad al operador y más productividad.
- Control de temperatura PID (Proportional-Integral-Derivative) que, unido al relé de estado sólido, proporciona una exactitud de la temperatura programada, además de reducir el consumo de energía.
- PLC Para control de todos los sistemas de la máquina.
- Sistema automático de transporte y centralización de la etiqueta, garantizando la estandarización de la aplicación.
- Botón de emergencia.
- Pistón de prensado con limitador de final de carrera que permite configurar de acuerdo con el espesor del material.
- Máquina adecuada a las normas brasileñas de seguridad NR 12 y norma europea CE.



## Promotora de Maquinaria, S.A. de C.V. (Promagsa)

Cortador 201. Fracc. Ind. Julián de Obregón. C.P. 37290. León, Guanajuato, México. Tel. (477) 6368900 Email: <a href="mailto:promaqsa\_123@hotmail.com">promaqsa\_123@hotmail.com</a>





## Especificaciones técnicas.

Potencia de prensado (6 bar)	3166 Kgf
Consumo medio de aire por ciclo (@ 6 Bar)	35L*
Potencia eléctrica instalada	200 W*
Consumo medio de electricidad	60 W*
Presión máxima de trabajo	7 Bar
Producción media diaria	2600 pares
Peso neto	350 Kg
Peso bruto	410 Kg
Dimensiones de la máquina	793 x 793 x h1316 mm
Dimensiones de la caja	902 x 9 <mark>40 x h1</mark> 710 mm

<sup>\*</sup>Valores basados en condiciones ideales de operación.

Promotora de Maquinaria S.A. De C.V.

Cortador 201. Fracc. Ind. Julián de Obregón. C.P. 37290. León, Guanajuato, México. Tel. (477) 6368900 Email: <a href="mailto:promaqsa\_123@hotmail.com">promaqsa\_123@hotmail.com</a>