



**PROMA QSA**  
Promotora de Maquinaria S.A. De C.V.

GRUPO  
**SAZI**

## Pegadora de bolsa SAZI Mod. 204BG.

### Beneficios

- Control de tiempos por PLC.
- Mesa con ángulo ergonómicamente correcto.
- Table with ergonomically correct angle.
- Emergencia monitoreada por relés de seguridad.
- El modelo posibilita el cambio rápido de los conos de goma sin herramientas en hasta 15 segundos.
- Con sistema de reaprovechamiento del aire, más del 40% del aire usado en el prensado se reaprovecha en el ciclo siguiente.
- Sistema de inflado con 03 etapas de presión (presión atmosférica, presión de reaprovisionamiento y presión máxima).
- Reservatorio de aire sin necesidad de prueba hidrostática.
- Máquina desarrollada para prensar todo y cualquier modelo de calzado por sistema de membrana, garantizando calidad y productividad.
- Lámpara indicadora de proceso.
- Máquina adecuada a las normas brasileñas de seguridad NR 12 y norma europea CE.



**Promotora de Maquinaria, S.A. de C.V. (PromaQSA)**

Cortador 201. Fracc. Ind. Julián de Obregón. C.P. 37290. León, Guanajuato, México.

Tel. (477) 6368900 Email: [promaQSA\\_123@hotmail.com](mailto:promaQSA_123@hotmail.com)

[www.promaQSA.com](http://www.promaQSA.com)



**PROMA QSA**  
*Promotora de Maquinaria S.A. De C.V.*

GRUPO  
**SAZI**

### Especificaciones técnicas.

Potencia de prensado (6 bar)	3166 kgf.
Consumo medio de aire por ciclo (@ 6 Bar)	35 L*
Potencia eléctrica instalada	200 W*
Consumo medio de electricidad	60 W*
Presión máxima de trabajo	7 Bar
Producción media diaria	2600 pares
Peso neto	350 kg.
Peso bruto	410 kg.
Dimensiones de la máquina	793x793xh1316 mm
Dimensiones de la caja	902x940xh1710 mm

\*Valores basados en condiciones ideales de operación.

**Promotora de Maquinaria, S.A. de C.V. (PromaQSA)**

Cortador 201. Fracc. Ind. Julián de Obregón. C.P. 37290. León, Guanajuato, México.

Tel. (477) 6368900 Email: [promaQSA\\_123@hotmail.com](mailto:promaQSA_123@hotmail.com)

[www.promaQSA.com](http://www.promaQSA.com)