Prensa hidráulica de 10 toneladas SAZI Mod. 466.

Beneficios

- Apertura útil de 80 mm entre las placas. Más autonomía de la utilización de los moldes.
- Sensores de seguridad que hacen el monitoreo de la puerta de seguridad, botonera bimanual y botonera de emergencia.
- Puerta trasera de fácil acceso para mantenimiento y configuraciones de la máquina.
- Placas calientes controladas por termo cúpulas para garantizar el control de calidad del producto final.
- Placa inferior móvil para accionamiento fácil y seguro del producto a ser prensado.
- Lona protectora para impedir acceso mientas hace el movimiento y para proteger entrada excesiva de polvo.
- Pulsadores bimanuales de esfuerzo cero que garantiza seguridad al operario.
- Máquina adecuada a las normas brasileñas de seguridad NR 12 y norma europea CE.

Promotora de Maquinaria, S.A. de C.V. (Promaqsa)
Cortador 201. Fracc. Ind. Julián de Obregón. C.P. 37290. León, Guanajuato, México.
Tel. (477) 6368900 Email**:** promaqsa_123@hotmail.com

www.promaqsa.com

Especificaciones técnicas.

Potencia de prensado (6 bar)	10000 Kgf
Presión máxima de trabajo	130BAR Hidráulica - 7 BAR - Neumática
Potencia eléctrica instalada	14516W*
Consumo medio de electricidad	Sobre estudo*
Temperatura de trabajo	Hasta 300°C*
Altura máxima de la prensa	100mm
Dimensiones de la plataforma	700 x 420mm
Peso neto	1070 Kg
Peso bruto	1130 Kg
Dimensiones de la máquina	1270 x 955 x h1820 mm
Dimensiones de la caja	1603x1060 x h2155 mm

***Valores basados en condiciones ideales de operación.**

Promotora de Maquinaria, S.A. de C.V. (Promaqsa)
Cortador 201. Fracc. Ind. Julián de Obregón. C.P. 37290. León, Guanajuato, México.
Tel. (477) 6368900 Email**:** promaqsa_123@hotmail.com

www.promaqsa.com