

Prensa hidráulica doble 16t SAZI Mod. 460.

Beneficios:

- Apertura útil de 250mm entre platós. Más autonomía para el uso de moldes.
- Relés de seguridad monitorean la cortina de luz, mandos bimanuales y botones de emergencia.
- Cuenta con una unidad de refrigeración independiente de 1 HP para cada estación, agilizando el enfriamiento del molde.
- Todo el sistema se controla por CLP, sistemas de sensores homologados, tiempos con regulaciones independientes.
- Cuenta con inversor de frecuencia con salida (Safe Torque Off) que apaga el motor de la bomba cada vez que se interrumpe la cortina de luz, o que algún sistema de seguridad se acciona, garantizando la total seguridad del operador.
- Recursos de micro fin de recorrido que permiten configurar la apertura de acuerdo a la necesidad, agilizando el tiempo de apertura y cierre de los platôs.
- Máquina adecuada a las normas brasileñas de seguridad NR 12 y norma europea CE.



Promotora de Maquinaria, S.A. de C.V. (Promaqs)

Cortador 201. Fracc. Ind. Julián de Obregón. C.P. 37290. León, Guanajuato, México.

Tel. (477) 6368900 Email: promaqs_123@hotmail.com

www.promaqs.com



PROMAQSA
Promotora de Maquinaria S.A. De C.V.

GRUPO
SAZI

Especificaciones técnicas.

Potencia de prensado (6 bar)	16000 kgf
Presión máxima de trabajo	180 bar
Potencia eléctrica instalada	6300 W
Consumo medio de electricidad*	2900 W
Temperatura de trabajo	-10 °C
Altura útil de la plataforma	250 mm
Dimensiones de la plataforma	400 x 500 mm
Peso neto	1280 kg
Peso bruto	1510 kg
Dimensiones de la máquina	1605 x 800 x h1810 mm
Dimensiones de la caja	1750 x 1150 x h2010 mm

***Valores basados en condiciones ideales de operación.**

Promotora de Maquinaria, S.A. de C.V. (PromaQSA)

Cortador 201. Fracc. Ind. Julián de Obregón. C.P. 37290. León, Guanajuato, México.

Tel. (477) 6368900 Email: promaQSA_123@hotmail.com

www.promaQSA.com