

Máquina de conformar caliente/frío SAZI Mod. 300IV.

Beneficios.

- Tijera con opciones de tamaño: corta y mediana.
- Cierre del caucho de prensado de la matriz fría con pistón doble.
- Inversión de los moldes de frío permiten conformar cualquier estilo de calzado (botas, mocasín, ...).
- Sistema de vapor que ayuda a calentar el material, para evitar que se queme o reseque.
- Pinzas reforzadas fáciles de regular para enfocar el esfuerzo hacia el estirado del corte.
- Unidad de refrigeración ecológicamente correcta con gas 134A.
- Tiempos de prensado controlados por CLP.
- Control de temperatura PID (Proportional-Integral-Derivative) que, unido al relé de estado sólido, proporciona una exactitud de la temperatura programada, además de reducir el consumo de energía.
- Mando bimanual.
- Botón de emergencia.
- Matriz caliente revestida de teflón inyectado para evitar que se adhiera el material al molde.
- Cambio rápido de la matriz fría.
- Soporte de la matriz con tubo de acero inoxidable.
- Lunetas LED para centralizar el corte.
- Máquina adecuada a las normas brasileñas de seguridad NR 12 y norma europea CE.



Promotora de Maquinaria, S.A. de C.V. (Promaqs)

Cortador 201. Fracc. Ind. Julián de Obregón. C.P. 37290. León, Guanajuato, México.

Tel. (477) 6368900 Email: promaqs_123@hotmail.com

www.promaqs.com



PROMA QSA
Promotora de Maquinaria S.A. De C.V.

GRUPO
SAZI

Especificaciones técnicas.

Presión máxima de trabajo	7 Bar
Consumo medio de aire por ciclo (@ 6 Bar)	35 L*
Potencia eléctrica instalada	2986 W*
Consumo medio de electricidad	1770 W*
Producción media diaria	1200 pares
Margen de temperatura de trabajo	Hasta 150° centígrados
Peso neto	340 Kg
Peso bruto	388 Kg
Dimensiones de la máquina	1380 x 725 x h2000 mm
Dimensiones de la caja	1450 x 850 x h2230 mm

*Valores basados en condiciones ideales de operación.

Promotora de Maquinaria, S.A. de C.V. (PromaQSA)

Cortador 201. Fracc. Ind. Julián de Obregón. C.P. 37290. León, Guanajuato, México.

Tel. (477) 6368900 Email: promaQSA_123@hotmail.com

www.promaQSA.com