



PROMAOSA
Promotora de Maquinaria S.A. De C.V.

GRUPO
SAZI

Prensa neumática para pegar suelas Mod. 218S.

Beneficios.

- Puerta de seguridad de policarbonato con apertura automática después de terminado el ciclo de prensado.
- Sistema neumático y casquillos de polímero sin necesidad de lubrica.
- Traba mecánica de seguridad para evitar accionar involuntariamente la máquina.
- Sistema neumático exento de lubricación.
- Sistema de inversión de la horma que permite elegir la mejor posición para trabajar, de acuerdo con el modelo del calzado.
- Sistema de reaprovechamiento del aire, más del 40% del aire usado en el prensado se reaprovecha en el ciclo siguiente.
- Bajo consumo neumático posibilita la utilización de depósito de aire exento de prueba hidrostático.
- Sistema de control independiente de tiempos y presiones de las dos membranas para lograr un perfecto pegado en cualquier tipo de calzado.
- Regulación eléctrica para distintas alturas de horma.
- Sistema de cambio rápido de membranas en 1 minuto.
- Máquina adecuada a las normas brasileñas de seguridad NR 12 y norma europea CE.



Promotora de Maquinaria, S.A. de C.V. (Promaosa)

Cortador 201. Fracc. Ind. Julián de Obregón. C.P. 37290. León, Guanajuato, México.


Tel. (477) 6368900 Email: promaosa_123@hotmail.com

www.promaosa.com



Especificaciones técnicas.

Presión máxima de trabajo	7 Bar
Consumo medio de aire por ciclo (@ 6 Bar)	32 L*
Potencia eléctrica instalada	70 W*
Consumo medio de electricidad	30 W*
Producción media diaria	800 pares
Peso neto	270 Kg
Peso bruto	312 Kg
Dimensiones de la máquina	955 X 500 X h1522mm
Dimensiones de la caja	1150 X 700 X h1760mm



Promotora de Maquinaria, S.A. de C.V. (Promaosa)

Cortador 201. Fracc. Ind. Julián de Obregón. C.P. 37290. León, Guanajuato, México.

Tel. (477) 6368900 Email: promaosa_123@hotmail.com

www.promaosa.com



PROMAOSA
Promotora de Maquinaria S.A. De C.V.

GRUPO
SAZI

218S

**ECONOMIZANDO
ENERGIA PARA
O MUNDO.**

AHORRO DE ENERGÍA AL MUNDO.
SAVING ENERGY TO THE WORLD.



**MÁQUINA
PNEUMÁTICA
PARA COLAR
SOLAS
MOD. 218S**

PRENSA NEUMÁTICA
PARA PEGAR SUELAS
MOD. 218S

SOLE GLUING
PNEUMATIC PRESS
MOD. 218S

Promotora de Maquinaria, S.A. de C.V. (Promaqa)

Cortador 201. Fracc. Ind. Julián de Obregón. C.P. 37290. León, Guanajuato, México.

Tel. (477) 6368900 Email: promaqa_123@hotmail.com

www.promaqa.com



PROMAOSA
Promotora de Maquinaria S.A. de C.V.

GRUPO
SAZI




INTELLIGENT 218S

Máquina neumática para colar solas mod. 218s

Prensa neumática para pegar suelas mod. 218s

Sole gluing pneumatic press mod. 218s



OPCIONAL:
Sistema autoajustável de forma

OPCIONAL:
Sistema automático de ajuste de horma.

OPCIONAL:
Automatic last adjustment system.



OPCIONAL:
Mesa rebaixada, sistema compatível para calçados especiais.

OPCIONAL:
Mesa baja, sistema compatible para zapatos especiales.

OPCIONAL:
Lowered table, compatible system for special footwear.

PATENTE CONCEDIDA

Promotora de Maquinaria, S.A. de C.V. (Promaosa)

Cortador 201. Fracc. Ind. Julián de Obregón. C.P. 37290. León, Guanajuato, México.

Tel. (477) 6368900 Email: promaosa_123@hotmail.com

www.promaosa.com



PROMAOSA

Promotora de Maquinaria S.A. De C.V.

GRUPO SAZI

A linha INTELLIGENT apresenta as mais diversas opções de máquinas para a indústria calçadista, desenvolvidas a partir de pesquisas e testes focados na melhoria de cada etapa do processo produtivo. Mais do que uma tecnologia diferenciada, uma solução inteligente para reduzir desperdícios, agilizar a produção e garantir o mais importante: um ganho real de eficiência para o seu negócio.

Mucho más tecnología. Mucho más ahorro. Esta evolución es el resultado de avanzadas investigaciones, llevadas a cabo por un equipo sumamente desarrollado y capacitado, centrado en la eliminación de pérdidas. Nuestros productos son sometidos a rígidas pruebas de laboratorio que aseguran nuestro renombre, el ahorro y la satisfacción de nuestros clientes. ¡ Éste es nuestro compromiso!

Much more technology. Much more savings. This evolution is the result of advanced researches carried out for a highly developed and prepared team, which focus on the loss elimination. Our products are submitted to rigid lab tests to ensure our acknowledgement, the savings and the satisfaction of our customers. This is our commitment.

01

• **Porta de segurança de policarbonato com abertura automática após final do ciclo de prensagem.**

• Puerta de seguridad de policarbonato con apertura automática después de terminado el ciclo de prensado.

• Polycarbonate security door with automatic opening after the pressing cycle has been finished.

02

• **Sistema pneumático e buchas poliméricas sem necessidade de lubrificação.**

• Sistema neumático y casquillos de polímero sin necesidad de lubricar.

• Pneumatic system and polymer bushings with no need to lubricate.

03

• **Trava mecânica de segurança para evitar acionamento involuntário.**

• Traba mecánica de seguridad para evitar accionar involuntariamente la máquina.

• Mechanical lock to avoid involuntary actioning.

04

• **Sistema pneumático isento de lubrificação.**

• Sistema neumático exento de lubricación.

• Pneumatic system with no lubrication.

05

• **Sistema de inversão de forma permite escolher a melhor posição para trabalho, de acordo com o modelo do calçado.**

• Sistema de inversión de la horma que permite elegir la mejor posición para trabajar, de acuerdo con el modelo del calzado.

• The last inversion system allows to choose the best working position, according to the footwear model.

06

• **Sistema de reaproveitamento de ar: durante a operação mais de 40% do ar utilizado na prensagem é reaproveitado no próximo ciclo.**

• Sistema de reaprovechamiento del aire, más del 40% del aire usado en el prensado se reaprovecha en el ciclo siguiente.

• System of air reusing; more than 40% of the air used in the pressing process is reused in the next cycle.

07

• **Baixo consumo pneumático possibilita a utilização de reservatório de ar isento de teste hidrostático.**

• Bajo consumo neumático posibilita la utilización de depósito de aire exento de prueba hidrostática.

• Low pneumatic consumption makes it possible to use an air tank without hydrostatic test.

08

• **Sistema para controle independente de tempos e pressões das duas membranas que permite atingir com perfeição a colagem de qualquer tipo de calçado.**

• Sistema de control independiente de tiempos y presiones de las dos membranas para lograr un perfecto pegado en cualquier tipo de calzado.

• System for independent control of time periods and pressures of both membranes which enables them to achieve the perfect gluing of any kind of footwear.

09

• **Regulagem elétrica para diferentes alturas de formas.**

• Regulación eléctrica para distintas alturas de hormas.

• Electrical adjustment for different last heights.

10

• **Sistema de troca rápida de membranas em 1 minuto.**

• Sistema de cambio rápido de membranas en 1 minuto.

• Membrane quick change system in 1 minute.

• **Máquina adequada às normas brasileiras de segurança NR 12 e norma europeia CE.**

• Máquina adecuada a las normas brasileñas de seguridad NR 12 y norma europea CE.

• Machine in compliance with Brazilian NR 12 and also European CE safety standards.

Promotora de Maquinaria, S.A. de C.V. (Promaosa)

Cortador 201. Fracc. Ind. Julián de Obregón. C.P. 37290. León, Guanajuato, México.

Tel. (477) 6368900 Email: promaosa_123@hotmail.com


www.promaosa.com



PROMAOSA
Promotora de Maquinaria S.A. De C.V.

GRUPO
SAZI

Consumo pneumático | Consumo neumático | Pneumatic Consumption



MODELO 218S

Valores baseados em condições ideais de operação
Valores basados en condiciones ideales de operación
Values based upon ideal operation conditions

PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO

Presión máxima de trabajo | Maximum working pressure

7 BAR

CONSUMO MÉDIO DE AR POR CICLO (@ 6 BAR)

Consumo medio de aire por ciclo (@ 6 Bar) | Average air consumption per cycle (@ 6 Bar)

32 L'

POTÊNCIA ELÉTRICA INSTALADA

Potencia eléctrica instalada | Installed electric power

70 W'

CONSUMO MÉDIO ELÉTRICO

Consumo medio de electricidad | Average electricity consumption

30 W'

PRODUÇÃO MÉDIA DIÁRIA

Producción media diaria | Average daily production

800 PARES / PAIRS'

PESO LÍQUIDO

Peso neto | Net weight

270 Kg

PESO BRUTO

Peso bruto | Gross weight

312 Kg

DIMENSÕES DA MÁQUINA

Dimensiones de la máquina | Machine dimensions

955 X 500 X h1522mm

DIMENSÕES DA CAIXA

Dimensiones de la caja | Packing

1150 X 700 X h1760mm

Promotora de Maquinaria, S.A. de C.V. (Promaqa)

Cortador 201. Fracc. Ind. Julián de Obregón. C.P. 37290. León, Guanajuato, México.

Tel. (477) 6368900 Email: promaqa_123@hotmail.com

www.promaqa.com