

Horno conformador de montado a calor. Mod. YZ-135.

- Esta máquina utiliza vapor a alta temperatura y aire caliente para suavizar la parte externa superior del corte. Puede ahorrar energía.
- La cámara de calentamiento especial de acero inoxidable con la convención de aire caliente y vapor puede aliviar el estrés del corte y que se diera mejor a la horma. Ha revolucionado el proceso tradicional de horneado del corte para lograr flexibilidad y brillo.
- El control de temperatura ajustable puede determinar la temperatura óptima de acuerdo al tipo de material utilizado en el calzado.
- La velocidad puede ser controlada por regulación del temporizador.

Modelo	L	L1	L2	L3	W	H	H1	Peso neto	Energía	Voltaje	Aire comprimido	Producción	Paso
YZ-131	2210	450	700	800	630	1550	475	200 kg.	6 kw	380V/50 Hz	.4 mpa	200 pares/8hrs.	2
YZ-132	2210	450	700	800	950	1550	475	320 kg.	11 kw	380V/50 Hz	.4 mpa	400 pares/8hrs.	4
YZ-133	2460	500	900	800	950	1550	475	350 kg.	11 kw	380V/50 Hz	.4 mpa	600 pares/8 hrs.	4
YZ-134	2900	500	1450	600	1000	1600	475	500 kg.	13 kw	380V/50 Hz	.4 mpa	1000 pares/8 hrs.	4
YZ-135	3450	500	2000	600	1000	1600	475	600 kg.	17.2 kw	380V/50 Hz	.4 mpa	1500 pares/8 hrs.	4
YZ-136	3950	500	2500	600	1000	1720	595	720 kg.	26 kw	380V/50 Hz	.4 mpa	1000 pares/8 hrs.	4
YZ-137	4160	600	2500	700	1280	1730	560	850 kg.	28.5 kw	380V/50 Hz	.4 mpa	2500 pares/ 8 hrs.	6
YZ-138	4160	600	2500	700	1280	1730	560	900 kg.	30 kw	380V/50 Hz	.4 mpa	2500 pares/ 8 hrs.	6



Promotora de Maquinaria, S.A. de C.V. (Promaqs)

Cortador 201. Fracc. Ind. Julián de Obregón. C.P. 37290. León, Guanajuato, México.

Tel. (477) 6368900 Email: promaqs_123@hotmail.com www.promaqs.com.mx