

Máquina de domar palas hidráulica pala larga, calor. Mod. YZ-163L. / Mod. YZ-163S (pala corta).

- La máquina se utiliza principalmente para doblar y moldear empeine en la producción de botas.
- Al adoptar una conducción hidráulica y neumática, utiliza calor y presión para doblar y moldear el empeine en la forma curva requerida.
- La presión, la temperatura de calentamiento y el tiempo de prensado se pueden ajustar de acuerdo con el grosor y el tipo de cuero, para obtener el resultado de conformación óptimo.
- Las placas de presión laterales izquierda y derecha y su temperatura de calentamiento se pueden regular individualmente para adaptarse a la naturaleza específica del cuero.
- La placa de prensado externa es conveniente en la regulación del desplazamiento bajo requerimiento.

Especificaciones técnicas.

Modelo	Dimensiones	Peso neto	Energía	Voltaje	Aire comprimido	Producción
YZ-163S	750x750x1550 mm	350 kg.	3.5 kw	380V/50Hz	.6 mpa	1200 pares/8hrs.
YZ-163L	900x750x1550 mm	380 kg.	3.8 kw	380V/50Hz	.6 mpa	1200 pares/8 hrs.

YZ-163L



YZ-163S



Promotora de Maquinaria, S.A. de C.V. (Promaqa)

Cortador 201. Fracc. Ind. Julián de Obregón. C.P. 37290. León, Guanajuato, México.

Tel. (477) 6368900 Email: promaqa_123@hotmail.com www.promaqa.com.mx