

Máquina de conformar caliente/frío (Máquina de conformar 2 estaciones frío y 2 estaciones calor) Mod. 328.

Beneficios

- Vapor que ayuda a calentar el material, para evitar que se quemé o reseque.
- Cierre del caucho de prensado de la matriz fría con pistón doble.
- Tijera con opciones de tamaño: corta, mediana y larga.
- Sistema de pinzas para conformación específica de contrafuerte de sandalia.
- Inversión de los moldes de frío permiten conformar cualquier estilo de calzado (botas, mocasín, ...).
- Pinzas reforzadas fáciles de regular para enfocar el esfuerzo hacia el estirado del corte.
- Unidad de refrigeración ecológicamente correcta con gas 134A.
- Tiempos de prensado controlados por CLP.
- Control de temperatura PID (Proportional-IntegralDerivative) que, unido al relé de estado sólido, proporciona una exactitud de la temperatura programada, además de reducir el consumo de energía.
- Cambio rápido de la matriz fría.
- Soporte de la matriz con tubo de acero inoxidable.
- Lunetas LED para centralizar el corte.
- Matriz caliente revestida de teflón inyectado para evitar que se adhiera el material al molde.



Promotora de Maquinaria, S.A. de C.V. (Promaosa)

Cortador 201. Fracc. Ind. Julián de Obregón. C.P. 37290. León, Guanajuato, México.

Tel. (477) 6368900 Email: promaosa_123@hotmail.com

www.promaosa.com



PROMA QSA
Promotora de Maquinaria S.A. De C.V.

GRUPO
SAZI

- Máquina adecuada a las normas brasileñas de seguridad NR 12 y norma europea CE.

Especificaciones técnicas.

Presión máxima de trabajo	7 Bar
Consumo medio de aire por ciclo (@ 6 Bar)	35 L*
Potencia eléctrica instalada	2986 W*
Consumo medio de electricidad	1770 W*
Producción media diaria	Sobre consulta*
Margen de temperatura de trabajo	Hasta 150° C
Peso neto	280 Kg
Peso bruto	317 Kg
Dimensiones de la máquina	719 x 600 x h2133 mm
Dimensiones de la caja	990 x 830 x h2310 mm

*Valores basados en condiciones ideales de operación.

MODELO 328

ITENS DE SÉRIE	COMPLETA	INTERMEDIÁRIA	BÁSICA
LUNETA LED Lunetas LED BENZEL	✓	X	X
SISTEMA DE PINÇAS PARA ESTIRAMENTO DO CORTE Sistema de pinza para el estirado del corte Clamps system	✓	✓	✓
VAPOR NAS FORMAS QUENTE Vapor en las hormas calientes Steam system	✓	X	X
FORMAS QUENTE Hormas calientes Hot mould	✓	✓	✓
FORMAS FRIA Hormas fría Cold mould	✓	✓	✓
SISTEMA CANOINHA Sistemas de pinzas para constrafuertes de sandalias Pincers system specific sandals	✓	X	X
TESOURAS Tijeras Scissors	✓	✓	✓
REGULAGEM MESA LATERAL Regulación mesa lateral Side table adjustment	✓	X	X
SISTEMA FECHAMENTO CILINDRO DUPLO Sistema con cierre por pistón doble Double cylinder closure system	✓	✓	X

✓ CONTEMPLA
Contempla | Is included

X NÃO CONTEMPLA
No contempla | Is not included

Promotora de Maquinaria, S.A. de C.V. (PromaQSA)

Cortador 201. Fracc. Ind. Julián de Obregón. C.P. 37290. León, Guanajuato, México.

Tel. (477) 6368900 Email: promaQSA_123@hotmail.com

www.promaQSA.com